



**ZONE 2/22
CL I / DIV 2**

IS330.2

Robuste et sans risque !

**Le téléphone à touches
nouvelle génération
Zone 2 / 22, Cl I / Div 2 :**

**Android™ 9, Bluetooth® 5,
grande mémoire interne de
64 Go, interface ISM multi-
fonctionnelle, puissant haut-
parleur, bouton SOS et
compatibilité MCPTT**

› Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles. › i.safe MOBILE et le logo i.safe MOBILE sont des marques enregistrées de la société i.safe MOBILE GmbH. Android est une marque de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0. Bluetooth® est une marque mondiale enregistrée de Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi® est une marque enregistrée de Wi-Fi Alliance. Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. › © 2020 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1043MD01REV04_FR_09.2020

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Homologué ATEX :
EX-Zone 2/22
Ⓢ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ⓢ II 3D Ex ic IIC T135°C Dc IP64



Homologué IECEx :
EX-Zone 2/22
Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ex ic IIC T135°C Dc IP64



Homologué NEC500 :
Classes I, II, III Division 2
Groupes A B C D F G, T4
Sécurité intrinsèque



Android™ 9



2,4GHz + 5GHz: IEEE
802.11a/b/g/n/ac/e/k/r/h
avec hotspot pour max.
8 connexions



GSM 850/900/1800/
1900 MHz
WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12
avec MFBI B13/14/17/20/25/
26/28A/28B/29/30/66
TD-SCDMA: B34/B39



Bluetooth® 5



Dimensions :
152,8 x 62 x 26,7 mm,
poids : 306,5 g



Carte mémoire
microSD jusqu'à 128 Go



2 appareils photo :
13 MP AF (principal) et
5 MP FF (frontal)



Qualcomm Snapdragon
SDM660 Octa-Core
(Kryo Gold-Quad cores
2.2GHz; Kryo Silver-Quad
cores 1.8GHz)
4 Go RAM, mémoire de
64 Go



Dual nano SIM



Near Field
Communication



Bouton SOS
Compatible PTI/DATI
Protection du travailleur
isolé (nécessite une appli-
cation d'un fournisseur tiers
sur la base de réglemen-
tations spécifiques au pays)



Interface ISM
universelle, latérale

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES



Étanche à l'eau :
1 heure jusqu'à 2 m de
profondeur, étanche à la
poussière, protégé contre
les microparticules



Température
d'utilisation :
de -20°C à +60°C



Protection contre les chocs,
particulièrement protégé
contre les vibrations,
choc et les variations de
température



2,6" Gorilla Glass®
3ème génération,
résolution 320 x 432 pixels



Manipulation possible
avec des gants



Haut-parleur amplifié



Batterie de
4050 (typ. 4200) mAh,
remplaçable,
3,8V ; 14,98Wh



GPS, A-GPS, Glonass,
Beidou, Galileo



Accéléromètre, gyro-
scope, gravité, capteur
magnétique et capteur
proximité

FOURNITURES INCLUSES

Téléphone mobile, batterie, chargeur, câble USB (type C), guide de démarrage rapide et consignes de sécurité